

DURA COVER CONCRETE

BESKRIVELSE

DURA COVER CONCRETE er et meget stærkt selvkøbende fleece, for midlertidig beskyttelse af vægge, gulve og trapper. DURA COVER CONCRETE's fleece består af 3 lag. Det nederste lag er væske tæt og er forsynet med et klæbende lag. Produktet kan bruges både horisontalt og vertikalt, takket være det selvkøbende lag. Det øverste lag er et ikke-vævet lag, som både er stærkt væske- og olieabsorberende. DURA COVER CONCRETE opnår den bedst mulige beskyttelse under intense aktiviteter. Produktet beskytter vægge, gulve og trapper hurtigt og nemt.

ANVENDELSE

- Beskyttelse af hårde betongulve
- Beskyttelse til både horisontale og vertikale betonoverflader
- Beskyttelse af betonvægge, -gulve og -trapper
- * *Betonen skal være færdighærdet*

EGENSKABER

- Hurtigt og nemt at bruge
- Stødabsorberende toplag
- Væske- og olieabsorberende toplag
- Væsketæt lag
- Stærkt klæbende bund lag
- Genanvendelig
- 88% genanvendt materiale

TEKNISK DATA

Anvendelsesvarighed	6 måneder (max 40°C)	
Opbevaring (lodret)	12 måneder (25°C +/- 10%)	
Tykkelse (0,5 kPa)	ISO 9073-2	2,4mm
Vægt	ISO 9073-1	350 gr/m2
Trækstyrke (MD)	ISO 9073-3	800 N/5cm
Trækstyrke (CD)	ISO 9073-3	600 N/5cm
Punkteringsmodstand	ISO 12236	> 2,5 kN
Vand absorberende	ISO 9073-6	450 %
Olie absorberende	470 %	
Delaminering	24 N/10cm	
Standard dimensioner	25m x 1m	

SAMMENSÆTNING

Materiale	Ikke-vævet lag, produceret med 100% PP fiber
Klæbemiddel	Akryl vandbaseret
Farve	Grå
Lamineret	Lamineret med et væsketæt lag