

MULTI COVER AIR PLUS

BESKRIVELSE

MULTI COVER AIR PLUS er en selvklæbende fleece, der bruges til midlertidigt at beskytte gulve og trapper. Fleeceen består af to lag. Det skridsikre bundlag er ikke-vævet og har et specielt vandafvisende klæbende lag. Dette sikrer, at den altid forbliver på underlaget. Det øverste lag tillader eventuel overskydende fugt at fordampe fra det underliggende gulv. Toppen af denne membran er vandtæt. MULTI COVER AIR PLUS kan lægges hurtigt og nemt for at beskytte gulve og trapper.

ANVENDELSE

- Afdækning til hårde gulve
- Afdækning til støbte gulve med PU top lag
- Afdækning til parket gulve og lakerede trapper

EGENSKABER

- Hurtig og let at bruge
- Sikker at gå på, takke være anti-skrid laget
- Stødabsorberende og vandtæt toplag
- Væskeabsorberende
- Genanvendeligt
- Produceret af 66% genanvendt materiale

TEKNISK DATA

Anvendelsesvarighed	3 måneder (max 40°C)
Opbevaring	12 måneder (5° - 30°C) (tørt, ikke i direkte sollys)
Tykkelse	2,5mm +/- 10%
Vægt	160 gr/m2
Trækstyrke (MD)	Min. 100N/5cm
Trækstyrke (CD)	Min. 100N/5cm
Forlængelse @ Fmax (MD)	Max. 125%
Forlængelse @ Fmax (CD)	Max. 150%
Skridevne	150 N / A4 Prøver
Vandabsorberende	70 gr/m2/24t
Spolet	Omvendt spolet (lim på ydersiden)
Kerne	Paprør

Egenskaber	Test metoder	Enhed	Min. værdi	Mål	Maks. værdi
Vægt	WSP 130.1	g/m ²	151	160	170
Tykkelse	WSP 120.6	mm	1,7	1,8	1,9
Trækstyrke ved brug (MD)	WSP 110.4	kgf/50mm	20	25	30
Trækstyrke ved brug (CD)	WSP 110.4	kgf/50mm	15	20	28
Brudforlængelse (MD)	WSP 110.4	%	76	85	105
Brudforlængelse (CD)	WSP 110.4	%	120	145	165
Brugsvarighed	-	Dage	-	-	-
Opbevaringstid	-	Måneder	-	-	-
Materiale Fleece	-	-	-	-	-
Genanvendt	66 %	Fleece = 100% Folie = 0 %	-	-	-
Materiale Folie					

SAMMENSÆTNING

Materiale	Ikke-vævet produceret med 100% PES fibre
Klæbemiddel	Akrylisk vandbaseret
Farve	Hvid
Lamineret	Åndbar PE-film